PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS	
Capteur	640x480/12µm
Objectif	F50 / 1.0
Grossissement, x	3 - 24
Champ de vision (HxV), degrés	8.8
Champ de vision (HxV), m@100m	15.4
Réglage dioptrique, D	-5 / +5
Portée de détection	2300 m
Réticule	
Nombre de réticules préchargés	10
Plage de clics, H/V, mm à 100m	2200 / 2200
Valeur de clic, H/V, mm à 100m	10.7

SENSOR	
Type	Thermal uncooled, microbolometric
Résolution, px	640x480/12µm
NETD du capteur, mK	<30
NETD du système, mK	< 18
Fréquence d’images, Hz	50

OPTIQUE	
Objectif	F50 / 1.0
Grossissement, x	3 - 24
Champ de vision (HxV), degrés	8.8
Champ de vision (HxV), m@100m	15.4
Réglage du dioptre, D	-5 / +5
Dégagement oculaire, mm	50

ÉCRAN	
Type	AMOLED
Résolution, pixels	1920x1080

TÉLÉMÈTRE LASER	
Classe de sécurité pour les équipements laser	1
Longueur d’onde, nm	905
Plage de mesure max, m	1200
Précision de mesure, m	± 1

ENREGISTREUR VIDÉO	
Résolution vidéo / photo, pixel	1440x1080
Format vidéo / photo	.mp4 / .jpg
Mémoire intégrée, Go	64

BLUETOOTH	
Protocole	BLE 4.2
Standard wireless	IEEE 802.15.1
Fréquence, GHz	2.4

WI-FI	
Protocole	Wi-Fi
Standard	IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA)
Fréquence, GHz	2.4 / 5

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES	
Degré de protection	IP67
Plage de température de fonctionnement, °C	-25 – +50

CONNEXIONS ET COMPATIBILITÉS	
Montures compatibles	Multi-point prism
Application prise en charge	Stream Vision 2, Stream Vision Ballistics
Résistance aux chocs sur les fusils à canon lisse, calibre	12
Puissance maximale de recul sur une arme rayée (Eo), Joules	6000

ALIMENTATION	
Tension de sortie, V	4.2-3.0
Type de batterie	LPS 7i
Capacité, mAh	6400
Temps de fonctionnement sur batterie, h	11h
Alimentation externe, V	5V/9V USB Type-C

POIDS ET TAILLE	
Matériau du corps	Magnesium alloy
Dimensions, mm	271x86x71
Poids, kg	0.7