

PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS		
Capteur	384x288/17µm	
Objectif	F50 / 1.0	
Grossissement, x	3.5 - 14	
Champ de vision (HxV), degrés	7.5	
Champ de vision (HxV), m@100m	13.1	
Réglage dioptrique, D	-5 / +5	
Portée de détection	1800 m	
Réticule		
Nombre de réticules préchargés	10	
Plage de clics, H/V, mm à 100m	1800/1800	
Valeur de clic, H/V, mm à 100m	9.1	
SENSOR		
Type	Thermal uncooled, microbolometric	
Résolution, px	384x288/17µm	
NETD du capteur, mK	< 25	
NETD du système, mK	< 15	
Fréquence d'images, Hz	50	
OPTIQUE		
Objectif	F50 / 1.0	
Grossissement, x	3.5 - 14	
Champ de vision (HxV), degrés	7.5	
Champ de vision (HxV), m@100m	13.1	
Réglage du dioptre, D	-5 / +5	
Dégagement oculaire, mm	50	
ÉCRAN		
Type	AMOLED	
Résolution, pixels	1920x1080	
TÉLÉMÈTRE LASER		
Classe de sécurité pour les équipements laser	1	
Longueur d'onde, nm	905	
Plage de mesure max, m	1200	
Précision de mesure, m	± 1	
ENREGISTREUR VIDÉO		
Résolution vidéo / photo, pixel	1440x1080	
Format vidéo / photo	.mp4 / .jpg	
Mémoire intégrée, Go	64	
BLUETOOTH		
Protocole	Wi-Fi	
Standard wireless	IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA)	
Fréquence, GHz	2.4/5	
WI-FI		
Protocole	Wi-Fi	
Standard	IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA)	
Fréquence, GHz	2.4 / 5	
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES		
Degré de protection	IP67 (waterproof)	
Plage de température de fonctionnement, °C	-25 – +50	
CONNEXIONS ET COMPATIBILITÉS		
Montures compatibles	Multi-point prism	
Application prise en charge	Stream Vision 2, Stream Vision Ballistics	
Résistance aux chocs sur les fusils à canon lisse, calibre	12	
Puissance maximale de recul sur une arme rayée (Eo), Joules	6000	
ALIMENTATION		
Tension de sortie, V	4.2-3.0	
Type de batterie	LPS 7i	
Capacité, mAh	6400	
Temps de fonctionnement sur batterie, h	12h	
Alimentation externe, V	5V/9V USB Type-C	
POIDS ET TAILLE		
Matériau du corps	Magnesium alloy	271x86x71
	Poids, kg	0.7
SKU		76585