

PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS		
Capteur d'image	640x480 px. @ 12 µm (NETD <30 mK@f/1.0)	
Diamètre de l'objectif	F60 / 1.0	
Zoom	4-40	
Champ de vision (HxV)	7.3 / 12.8	
Dégagement oculaire	65 mm	
Distance de détection	3100 m	
CAPTEUR		
Type de capteur	Non refroidi microbolométrique	
Résolution	640 x 480 px	
Pas de pixel	12 µm	
NETD du capteur	<30 mK	
Taux de rafraichissement	50 Hz	
OPTIQUE		
Diamètre de l'objectif	F60 / 1.0	
Zoom	4-40	
Champ de vision (HxV)	7.3 / 12.8	
Dégagement oculaire	65 mm	
ÉCRAN		
Type d'écran	Micro-LED (AMOLED)	
Résolution d'écran	2560 x 2560 px	
Palette de couleurs	Oui - 9 couleurs	
TÉLÉMÈTRE LASER		
Classe de sécurité pour les équipements laser selon IEC 60825-1: 2014	1	
Longueur d'onde de l'IR	905 nm	
Max. plage de mesure	1200 m	
Précision de mesure	± 1 m	
RÉTICULE		
Valeur du clic	10 mm – 4x	1,7 mm - 24x
	5 mm – 8x	1,2 mm – 32x
	2,5 mm – 16x	1 mm – 40x
Plage de clics, H/V	2000 / 2000	
Nombre de réticules préchargés	10	
ENREGISTREUR VIDÉO		
Résolution vidéo	1440 × 1080 px	
Résolution photo	1440 × 1080 px	
Format vidéo	.mp4	
Format photo	.jpg	
Capacité mémoire	128 Gb	
CONNECTIVITÉ		
Protocole sans fil	BLE 4.2	
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA)	
Fréquence Wi-Fi	Wi-Fi - 2,4 / 5 GHz	
Bluetooth	BLE 4.2	
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES		
Étanche	Oui - IP67	
Température d'utilisation	-25° C à +50 ° C	
Max. puissance de recul sur l'arme	6000 Joules	
CONNEXIONS ET COMPATIBILITÉS		
Type de montage	Collier - 30 mm	
Contrôle via application	Oui - Stream Vision 2 Oui - Stream Vision Ballistics	
ALIMENTATION		
Tension de sortie	3.0 - 4.2	
Type de batterie	Li-ion Battery Pack APS5 (4900 mAh)	
Capacité de la batterie	4900 mAh	
Autonomie	8,5 h	
Alimentation	5 V, 9 V (USB Type-C Power Delivery)	
POIDS ET TAILLE		
Matériau du corps	Métal	
Dimensions	443 x 96 x 76 mm	
Poids	1.25 kg	